



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/4613**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Idrante antincendio sottosuolo Tipo Milano e Crotone Underground fire hydrant Milano and Crotone Type Mod. VIRGILIO

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

RACI SRL

Via Adriano, 101 - 20128 MILANO (MI) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

Via dell'Industria, 11/13 - 26010 CASALETTO VAPRIO (CR) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14339:2005

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

**costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **25/06/2012** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 25/06/2012 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



Bollate, 22/06/2022
Rev.2

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A


Idrante antincendio sottosuolo Tipo Milano e Crotone
Underground fire hydrant Milano and Crotone Type
Mod. VIRGILIO

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Direzione dell'attacco / Inlet direction	vertical / verticale
DN	80 mm
Intervallo di coppia / Operating torque (MOT, mST)	105, 210
Attacchi di uscita / Outlets	1 x DN70
Tipo di valvola / Valve type	a globo (tipo a vite) / globe (screw down)
Tipo di giunzione / Joint type	a flangia / flanged

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova:
The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:
 n. 0002\DC\IDR\12 del/ dated 23/06/2012

Bollate, 22/06/2022
 Rev.2

Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product



CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Idrante antincendio sottosuolo Tipo Milano e Crotone
Underground fire hydrant Milano and Crotone Type
Mod. VIRGILIO

Requisito essenziale / Essential requirement:	Prestazione / Performance:
Affidabilità di funzionamento <i>Operational reliability</i>	
- 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.14 costruzione <i>4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.14 construction</i>	passa / pass
- 4.7 pressioni / pressures	16 bar
- 4.11 dispositivo di manovra sull'albero / operating mechanism	passa / pass
- 4.8 direzione di chiusura / direction of closure	orario / clockwise
- 4.9 numero di giri di apertura / number of opening turns	8
- 4.10 resistenza dell'idrante agli sforzi di manovra <i>4.10 resistance of hydrant to operating loads</i>	passa / pass
- 4.18 caratteristiche idrauliche <i>4.18 hydraulic characteristics</i>	K_v 150 per / for DN 70
4.12-4.13 Dimensionamento dell'attacco <i>4.12-4.13 Connection dimensioning</i>	passa / pass
4.7.4-4.7.5 Durata dell'affidabilità di funzionamento: durata <i>4.7.4-4.7.5 Durability of operational reliability: endurance</i>	passa / pass

Bollate, 22/06/2022
 Rev.2

Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

